

PICCARD Pure High Bay

Im Bereich der Industrie- und Hallenbeleuchtung kommt es auf Eigenschaften wie Effizienz, Langlebigkeit und Helligkeit an. PICCARD Pure ist eine erstklassige Pendelleuchte mit einer hervorragenden Lichtintensität, besonders geeignet für maximale Anforderungen in industrielle Umgebungen **Zusätzlich erhältlich:** Montagebügel für Decken,- Wandbefestigung, sorgt mit variablen Befestigungsmöglichkeiten für höchste Flexibilität bei der Montage.



BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMM	EAN CODE	ABSTRAHLWINKEL	LICHTSTROM	LICHTFARBE	BEMESSUNGSLEISTUNG
PICCARD Pure 250 100W/60D/740 230V BK	29002513	9 009453 033024	60°	15000 lm	4000 K	100 W
PICCARD Pure 250 100W/90D/740 230V BK	29002514	9 009453 033017	90°	15000 lm	4000 K	
PICCARD Pure 250 100W/110D/740 230V BK	29002515	9 009453 033352	110°	15000 lm	4000 K	
PICCARD Pure 250 100W/60D/740 230V DALI BK	29002516	9 009453 033048	60°	15000 lm	4000 K	
PICCARD Pure 250 100W/90D/740 230V DALI BK	29002517	9 009453 033031	90°	15000 lm	4000 K	
PICCARD Pure 250 100W/110D/740 230V DALI BK	29002518	9 009453 033055	110°	15000 lm	4000 K	150 W
PICCARD Pure 300 150W/60D/740 230V BK	29002519	9 009453 033062	60°	22500 lm	4000 K	
PICCARD Pure 300 150W/90D/740 230V BK	29002520	9 009453 033161	90°	22500 lm	4000 K	
PICCARD Pure 300 150W/110D/740 230V BK	29002521	9 009453 033079	110°	22500 lm	4000 K	
PICCARD Pure 300 150W/60D/740 230V DALI BK	29002522	9 009453 033086	60°	22500 lm	4000 K	
PICCARD Pure 300 150W/90D/740 230V DALI BK	29002523	9 009453 033178	90°	22500 lm	4000 K	200 W
PICCARD Pure 300 150W/110D/740 230V DALI BK	29002524	9 009453 033093	110°	22500 lm	4000 K	
PICCARD Pure 350 200W/60D/740 230V BK	29002525	9 009453 033116	60°	30000 lm	4000 K	
PICCARD Pure 350 200W/90D/740 230V BK	29002526	9 009453 033109	90°	30000 lm	4000 K	
PICCARD Pure 350 200W/110D/740 230V BK	29002527	9 009453 033123	110°	30000 lm	4000 K	
PICCARD Pure 350 200W/60D/740 230V DALI BK	29002528	9 009453 033147	60°	30000 lm	4000 K	200 W
PICCARD Pure 350 200W/90D/740 230V DALI BK	29002529	9 009453 033130	90°	30000 lm	4000 K	
PICCARD Pure 350 200W/110D/740 230V DALI BK	29002530	9 009453 033154	110°	30000 lm	4000 K	
Optionales Zubehör						
PICCARD Pure 250 MOUNTING BRACKET BK	29001632	9 009453 031976				
PICCARD Pure 300/350 MOUNTING BRACKET BK	29001633	9 009453 031983				

ALLGEMEINE DATEN	
Ausführung	Matt, Schwarz (RAL7021)
Gehäusematerial	Gehäuse: Aluminium; Linse: Polycarbonat (PC)
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK08
Bemessungslebensdauer	80 000 h
Anzahl Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall	100 000
Zünd-/Anlaufzeit bis 100%	< 0,5 s
Umgebungstemperatur	-30 °C - +40 °C
Tc	85 °C


LICHTTECHNISCHE DATEN	
Lichtausbeute (Effizienz)	150 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	70
Farbkonsistenz	SDCM < 6
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer *	L80 B10

* bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C

ELEKTRISCHE DATEN	
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Nennspannung	100-277 V AC
Gleichspannungsbereich	120-420 V DC
Leistungsfaktor	> 0,95
Stromstärke (gemessener Wert)	2,7 A
THD	< 10 %

GRÖSSE & GEWICHT	
Durchmesser	350 mm
Höhe	184 mm
Gewicht	4,0 kg

Ausführung	Typ. Ipeak/μs	Anzahl EVG an einpoligen Leitungsschutzschaltern (LS)			
		LS-Typ	10 A	16 A	20 A
200 W	60 A / 650 μs	B	2	3	4
		C	3	5	7



Die Installationsanleitung finden Sie unter <https://ledon.at/piccard/piccard-pure-1079>

Änderungen vorbehalten
Aktualisiert am: 03.08.2022